

E-mail: info@dansand.dk
Tlf.: +45 8682 5811
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Afdelingschef – QHSE, Morten Grundvad
Varenummer: 400071
Produktbetegnelse: Sand iblandet spagnum, gødningsstoffer og Grodan granulat

DANSAND Faldsand®

Giver færre skrammer på legepladsen

Beskrivelse

Der er forskel på sand, og sand til legepladser skal være en helt særlig type, der kan absorbere stød. DANSAND

Faldsand® er et certificeret og tredjepartsovervåget faldunderlag af høj kvalitet.

Produktet lever op til supplerende bestemmelser fastsat af Dancert A/S, hvilket giver brugerne en høj grad af sikkerhed i anvendelsen.

Takket være en præcis og nøje defineret kornkurve yder DANSAND Faldsand® optimal stødabsorbering. Faldsand® hverken er eller føles hårdt for børnene at lege med, løbe i og hoppe ned på.

Faldsand® er vasket helt rent for ler, organisk materiale, jernforbindelser mv. Derfor indeholder produktet ved levering ingen mikroorganismer, det er lugtfrit og giver ikke misfarvninger på børnenes tøj.

FORDELE VED DANSAND FALDSAND®

- Certificeret og tredjepartsovervåget faldunderlag
- Absorberer stød
- Vasket rent for ler, organisk materiale, jernforbindelser mv.

Produktspecifikation

DEKLARATION

Dansand Faldsand® er vasket sand til legepladser som underlag og faldunderlag. Faldsand® er tredjeparts overvåget af Dancert A/S. Certificeret iht. DS/EN1177:2018+AC:2019 samt kravene i Dancerts supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag, 3. udgave, 01-08-2020. DANSAND Faldsand® 38V / [Certifikat G052-04](#) er certificeret til faldhøjde på 3,0 meter ved lagtykkelse på 30 cm. EPD kan hentes [her](#). DANSAND Faldsand® 1-5 mm / [Certifikat G052-07](#) er certificeret til faldhøjde på 3,0 meter ved lagtykkelse på 30 cm.

OPBEVARING

Overdækket og uden risiko for forurening.

MILJØINFO OG BORTSKAFFELSE

Bortskaffes efter gældende regler på området. Støv bekæmpes.

LEVERING

Leveres løst som bulkvare.

Brugsanvisning

ANVENDELSE

DANSAND Faldsand® benyttes som faldunderlag på legepladser. Produktet er godkendt af Dancert A/S til faldhøjde på op til 3 meter ved lagtykkelse på min. 30 cm.

DANSAND Faldsand® 1-5 mm udlægges iht. tabel 1

DANSAND Faldsand® 38V udlægges iht. tabel 2 Det skal sikres, at min. lagtykkelsen iht. tabel 1 og 2, altid er overholdt. For at opretholde de støddæmpende egenskaber,

skal DANSAND Faldsand® vedligeholdes løbende. Vi anbefaler, at I etablerer en plan for kontrol og

vedligeholdelse af DANSAND Faldsand®. DANSAND

Faldsand® skal løbende rives, jævnes og genfyldes efter behov. Alle former for urenheder, fx løvfald, grene, sten, jord og glasskår, skal straks fjernes. Omsat organisk materiale vil reducere de støddæmpende egenskaber væsentligt.

Tabel 1	Dansand Faldsand® 1-5 mm - Certifikat nr. G052-07
---------	--

Maksimal faldhøjde/ Minimal udlagt tykkelse	3 meter ved udlagt lagtykkelse på min. 300 mm
---	--

Tabel 2	Dansand Faldsand® 38V - Certifikat nr. G052-04
---------	---

Maksimal faldhøjde/ Minimal udlagt tykkelse	3 meter ved udlagt lagtykkelse på min. 300 mm
--	--

BEREGNING AF SANDMÆNGDE

Denne formel kan bruges til at beregne den passende mængde DANSAND Faldsand®: Længde x bredde x 30 cm
 dybde = antal m³ 1 m³ Faldsand® vejer 1,5 tons.



DANSAND Faldsand®

Varianter: 400071